
CZYTNIKI Z DWUKOLOROWYM LED

CZ-2-M12 ATENA (xxx)



Obudowa plastikowa, gwint M12


Wersja chromowanym pierścieniem


Standardowy przewód - 40 cm

Nie nadaje się do użytku w trudnych warunkach atmosferycznych (polecamy czytniki kwasoodporne)

czytnik wyposażony w dwukolorową diodę LED : koloru zielonego i czerwonego

Rysunek techniczny





Dane techniczne	
Czytnik służy do współpracy z układami scalonymi Maxim Dallas serii DS19XX	
1.Max. napięcie na stykach czytnika	12 V
2.Max. napięcie zasilania LED	1,8V
3.Max. pobór prądu	25mA
4.Przeznaczenie	Systemy kontroli dostępu
5.Obudowa	Plastik (poliacetal)
6.Materiał pierścienia	Stal ferrytowa + Cu + Ni + Cr^{+3}
7.Materiał styku sygnałowego	Mosiądz + Ni +Cr^{+3}
8.Przewód	5*0,14mm^2 (technokabel)
9.Sposób mocowania	Nakrętka M12x1
10.LED Kingbright	KPB-3025SURKCGKC
11.Warunki środowiskowe	mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione
12.Temperatura pracy	od -40 °C do +85 °C
13.Wilgotność	do 70%

DEMIURG W.WOJTASIK, R.WROŃSKA WOJTASIK, T.WOJTASIK s.c.
ul. Pustynna 66
93-479 Łódź
tel./fax: 042 636 70 70